



NIKKOR Z

28 - 400 mm f / 4 - 8 VR

DAS OBJEKTIV FÜR ALLE FÄLLE

**Näher dran. Weiter weg. Dieses 28-400-mm-Allzweck-Zoomobjektiv ist so kompakt, dass Sie es an der Kamera lassen können – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Nehmen Sie es mit, wohin die Reise auch geht!**

## MERKMALE

### WENIGER ZU TRAGEN, MEHR ZU SEHEN. BEEINDRUCKENDER 14,2-FACHER ZOOM.

Der äußerst vielseitige Brennweitenbereich bietet 28 mm im Weitwinkelbereich, 400 mm im Supertelebereich und alles dazwischen. Von Landschaften im Weitwinkelbereich über Straßenszenen und Actionaufnahmen mit dem Tele und zu Nahaufnahmen in der Natur!

### LEICHT UND AUSGEWOGEN

Mit einem Gewicht von nur 725 g ist dieses Weitwinkel- bis Supertele-Objektiv beeindruckend leicht zu bedienen. Sie können Motiven problemlos folgen und sie aufnehmen, selbst wenn das Objektiv bis auf 400 mm ausgefahren ist.

### GROSSARTIGE NAHAUFNAHMEN

Im Weitwinkelbereich können Sie in einer Entfernung von nur 0,2 m fokussieren, bei einem Zoom von 400 mm sogar in einer Entfernung von 1,2 m.<sup>1</sup> Der maximale Abbildungsmaßstab von 1:2,8 ermöglicht beeindruckende Nahaufnahmen.

### DER BILDSTABILISATOR SORGT FÜR VERWACKLUNGSFREIE AUFNAHMEN

Der integrierte optische Bildstabilisator mit 5,0 Blendenstufen<sup>2</sup> wirkt Verwacklungen entgegen und sorgt für scharfe Aufnahmen auch bei wenig Licht. Bei Verwendung mit einer Nikon-Z-Kamera, die über Synchro-VR verfügt, erweitert sich die Korrektur auf 5,5 Blendenstufen.<sup>3</sup>

### ZUVERLÄSSIGER AUTOFOKUS

Der schnelle, leise Schrittmotor von Nikon sorgt dafür, dass Sie schnell fokussieren können, und bietet einen nahezu geräuschlosen Betrieb.

### BEWÄHRTE ERGONOMIE VON NIKON

Der geräuschlose Einstellring ist individuell anpassbar. Eine Zoom-Arretierung verhindert, dass das Objektiv ausfährt, wenn Sie es nicht benutzen. Die mitgelieferte Gegenlichtblende kann umgedreht werden, um Platz bei der Aufbewahrung des Objektivs zu sparen.

### DAS ALLZWECK-OBJEKTIV, DAS ES IN SICH HAT

Egal, wie das Wetter ist. Die zuverlässige Abdichtung um das Bajonett und alle beweglichen Teile verhindert das Eindringen von Staub und Wassertropfen in den Objektivtubus.

<sup>1</sup> Wenn Sie Weitwinkel-Nahaufnahmen bei Naheinstellgrenze mit aufgesetzter Gegenlichtblende fotografieren, beträgt der Arbeitsabstand (ca.) 18,8 mm vom Motiv.

<sup>2</sup> Gemessen gemäß CIPA-Standards mit VR-Funktion auf NORMAL und Zoom in maximaler Teleposition.

<sup>3</sup> Gemessen gemäß CIPA-Standards mit VR-Funktion auf NORMAL. Erhältlich in Verbindung mit einer spiegellosen Kamera mit Vollformat-/FX-Format-Wechselobjektiv, die mit Synchro-VR kompatibel ist.

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR



OBJEKTIVDECKEL LC-77B



OBJEKTIVDECKEL LF-N1



GEGENLICHTBLENDE HB-114



OBJEKTIVBEUTEL CL-C2



NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR



TECHNISCHE DATEN NIKKOR Z 28-400mm f/4-8 VR

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                                    | Nikon-Z-Bajonett                                                                                                                                                                                                             |
| Format                                                 | FX-FORMAT                                                                                                                                                                                                                    |
| Brennweite                                             | 28 – 400 mm                                                                                                                                                                                                                  |
| Größte Blende                                          | 1:4 bis 1:8                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleinste Blende                                        | 22 bis 45                                                                                                                                                                                                                    |
| Optischer Aufbau                                       | 21 Linsen in 15 Gruppen (mit 4 ED-Glas-Linsen und 3 asphärischen Linsen)                                                                                                                                                     |
| Bildwinkel                                             | FX-Format: 75° bis 6°10' DX-Format: 53° bis 4°                                                                                                                                                                               |
| Fokussierung                                           | Innenfokussierung                                                                                                                                                                                                            |
| Naheinstellgrenze                                      | 28-mm-Zoomposition: 0,2 m, 35-mm-Zoomposition: 0,36 m, 50-mm-Zoomposition: 0,5 m, 70-mm-Zoomposition: 0,57 m, 105-mm-Zoomposition: 0,6 m, 200-mm-Zoomposition: 0,8 m, 300-mm-Zoomposition: 1,2 m, 400-mm-Zoomposition: 1,2 m |
| Maximaler Abbildungsmaßstab                            | 1:2,8 x (bei 28 mm Brennweite)                                                                                                                                                                                               |
| Anzahl der Blendenlamellen                             | 9 (Blendenöffnung mit abgerundeten Lamellen)                                                                                                                                                                                 |
| Blendenbereich                                         | 28-mm-Zoomposition: 4 bis 22, 400-mm-Zoomposition: 8 bis 45                                                                                                                                                                  |
| Filtergewinde                                          | 77 mm (P = 0,75 mm)                                                                                                                                                                                                          |
| Abmessungen (Durchmesser x Länge (ab Bajonettauflage)) | ca. 84,5 mm x 141,5 mm                                                                                                                                                                                                       |
| Gewicht                                                | ca. 725 g                                                                                                                                                                                                                    |
| Autofokus                                              | Ja                                                                                                                                                                                                                           |
| Fokussierung                                           | Autofokus, manueller Fokus                                                                                                                                                                                                   |
| Mitgeliefertes Zubehör                                 | Objektivdeckel LC-77B (vorderer Deckel), Objektivdeckel LF-N1 (hinterer Deckel), Gegenlichtblende HB-114, Objektivbeutel CL-C2                                                                                               |
| EAN-Code                                               | 4960759912893                                                                                                                                                                                                                |
| SAP-Code                                               | JMA722DA                                                                                                                                                                                                                     |

Nikon haftet nicht für Fehler in dieser Broschüre. Das Erscheinungsbild dieses Produkts, technische Daten und Leistungsmerkmale können ohne Ankündigung geändert werden. März 2024. © Nikon Corporation.



NIKKOR Z  
28 - 400 mm f / 4 - 8 VR

14,2X-ZOOM | 28 – 400 MM | VR | GROSSARTIGE NAHAUFNAHMEN | LEICHT UND HANDLICH

